

Nuclias géré dans le cloud

Passerelle d'affaires

La Nuclias Cloud Business Gateway est conçue pour les réseaux gérés dans le cloud dans les organisations comportant plusieurs sites. Avec de vastes fonctionnalités de sécurité telles que le pare-feu, la connectivité VPN IPsec, la prévention des intrusions (IPS), le contrôle des applications et le filtrage de contenu, le DBG-2000 offre une protection pour satisfaire les besoins des petites et moyennes entreprises. La passerelle commerciale Nuclias simplifie l'installation et la gestion, sans nécessiter de techniciens avancés. Grâce à l'interface conviviale de Nuclias Cloud, les administrateurs informatiques peuvent créer des politiques à l'échelle du site et surveiller toutes les succursales sans effort.

DBG-2000

- 4 ports Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 port console RJ45
- Avec le déploiement Zero Touch, l'installation plug and play rapide élimine le besoin de configuration sur site
- Les tunnels VPN puissants mais faciles à configurer vous offrent une flexibilité de déploiement et de gestion.
- Le pare-feu offre une protection efficace contre les intrusions provenant de portes dérobées inconnues
- Le système de prévention des intrusions (IPS) contribue à la protection contre les attaques DDoS.
- Filtrage dynamique du contenu Web
- Application Control permet l'intégration avec plus de 1 000 applications
- Équilibrage de charge WAN



Intuitif
Interface



Zéro contact
Déploiement



Multilingue
Soutien



Illimité
Évolutivité



Cloud multisite
Gestion



automatique
Surveillance et alertes



Visualisé
Géolocalisation



En direct
Mises à niveau du micrologiciel



De bout en bout
Chiffrement



Basé sur les rôles
Administration



Niveau de service de 99,9 %
Accord (ANS)



Rapports de trafic et
Analytique

Modèle DBG-2000

Image du produit

**Général**

Version matérielle	A1
Interfaces	4 ports Ethernet 10/100/1000Base-T 1 port console RJ45 1 port USB 2.0 1 port USB 3.0
Normes	IEEE 802.3az Ethernet économe en énergie (EEE) IEEE 802.3i/u/ab Contrôle de flux IEEE 802.3x
LED	Alimentation, Cloud, LAN 1 - LAN 4

Fonctionnalité

Débit du pare-feu	1,8 Gbit/s
3DES/AES	450 Mbit/s
VPN SSL	200 Mbit/s
Concurrence maximale Séances	200 000
Nouvelles sessions par seconde	2 000
VPN IPsec maximal Tunnel	200
VPN PPTP/L2TP maximal Tunnel	200
Tunnel VPN SSL maximal	200
Tunnel VPN GRE maximal	200

Physique

Dimensions	135x215x42mm
Entrée de puissance	Entrée CA : 100-240 50/60 Hz Sortie CC : 12 V
Max. Consommation d'énergie	20W
Mémoire flash	Flash EMMC de 16 Mo
RAM	4 Go de mémoire SDRAM DDR4
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Température de stockage	- 20 - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
humidité d'exploitation	5 à 95 % sans condensation
Humidité de stockage	5 à 95 % sans condensation
MTBF	610 802 heures
Sécurité	LVD, ErP
EMI/CEM	FCC, IC, CE, RCM, VCCI